

Sűrített levegős szemcseszóró berendezések és kiegészítők



Szórótartály

- 20-60-100-200 literes űrtartalom;
- 1/2—5/4 colos csőrendszer;
- Távvezérelt szórásindítás, leállítás;
- Vízleválasztó.

Védősisak:

- Teljes védelem a pattogó szemcse ellen;
- Széles látómező;
- Méret állíthatóság;
- Műanyag védő fóliák.
- Frisslevegő bevezetés.

Frisslevegős szűrő

- A védősisakba vezetett levegőből eltávolítja a az olaj és víz szennyeződést;
- Eltávolítja a 0,5 mikronnál kisebb aeroszol részecskéket;
- Aktív szén cserélhető betét;
- CPF 20 1 személyes;
- CPF 80 4 személyig.



Apolló 60

Apolló 100



Szóró tömlők, csatlakozódombok

- Kopásálló belső felület;
- Méret sorozat : 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4" .



Távvezérlő egységek

- RMS 2000
Pneumatikus szabályzó szelep
- nyomás alá helyezi és nyomás mentesíti a szemcseszóró tartályt;
- RMX II
Pneumatikus kapcsolókar
- RLX-E
Elektromos kapcsolókar
- megakadályozzák a véletlen szórásindítást
- RME
Elektromos pneumatika doboz.



Levegőszabályzó-, klímaegység

- Szabályozza a beömlő levegő mennyiségét;
- Szélsőséges külső hőmérsékletek esetén hűti, v. fűti a sisakba beáramló levegőt.

Védő öltözék

- Megvédi a szórást végző személyeket a visszapattanó szóróanyagtól, portól;
- Többféle kivitel,
- teljes bőr ruházat,
- könnyített ruházat, bőr-textil kombináció.



Fúvókák, fittingek

- Fúvókák - belső átmérő: 3-16 mm
hossz: 45-230 mm
- ventúri és egyenes furatú,
- szilícium-karbid, volfrám-karbid, bór-karbid anyagú;
- Fúvókataratók;
- Csatlakozók: bronz, alumínium, acél, és műanyagból.

